



Unit: mm

<輸入元>

株式会社セキュリティデザイン

〒107-0052
 東京都港区赤坂2-18-14 赤坂STビル
 TEL 03-6230-3021 FAX 03-6230-3023
 大阪オフィス 06-6387-8808
 福岡オフィス 092-400-7147

モデル	DS-2DE2103-DE3W	
カメラ		
イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャン CMOS	
最大解像度	1280 x 720	
最低照度	カラー : 0.05 Lux (F2.0, 1/1 sec, 50 IRE, AGC ON) 白黒 : 0.01Lux (F2.0, 1/1 sec, 50 IRE, AGC ON)	
ホワイトバランス	オート / マニュアル / ATW / 屋内 / 屋外 / 屋外オート / ナトリウムランプ対応	
AGC	オート / マニュアル	
S/N比率	≥52dB	
3D DNR, BLC, デジタル WDR	サポート	
シャッタータイム	1/1 - 1/10,000秒	
デイナイト切替	IRカットフィルター	
デジタルズーム	16倍	
フォーカスモード	自動 / セミオート / 手動	
レンズ	3.6 - 11mm 3倍光学ズーム	
画角	77 - 37°	
ズーム速度	約1秒	
パン範囲, パンスピード	0 - 350°, マニュアルスピード 0.1° - 50°/s プリセットスピード 50°/s	
ティルト範囲, ティルトスピード	0 - 90°, マニュアルスピード 0.1° - 40°/s プリセットスピード 40°/s	
プリセット数, パトロール	300プリセット,	
パークアクション	プリセット	
入出力		
アラーム入出力	1入力, 1リレー出力 (アラームレスポンスアクション設定可能)	
アラームアクション	プリセット, パターン, SD/SDHCカード録画, リレー出力, クライアントへの通知 Preset, Recording, Relay output, Upload center, Upload FTP, Email linkage	
音声入力	1音声入力(LINE input), 2-2.4V[p-p], 出力カインピーダンス: 1KΩ ±10%	
音声出力	1出力, ラインレベル, 電気抵抗: 600Ω	
モニター出力	1.0V[9-9] / 75Ω, NTSC コンポジット, BNC	
ネットワーク		
イーサネット	10Base-T / 100Base-TX, RJ45コネクタ	
フレームレート	50Hz:25fps (1280 x 720), 60Hz:30fps (1280 x 720)	
画像圧縮, 音声圧縮	画像圧縮 H.264 / MJPEG, 音声圧縮 G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / MP2L2	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE	
同時閲覧者数	最大20人	
Mini SDメモリーカード	Micro SD/SDHC/SDXC カードスロット, 最大128GB対応	
ユーザー/ホストレベル	最大32ユーザー / 3段階のユーザーレベル(Administrator, Operator, User)	
ストリート	デュアルストリーム	
基本		
電源, 消費電力	12V DC, PoE(802.3af) 消費電力: 最大6W	
使用環境	温度: -10°C - 50°C 湿度90%若しくはそれ以下 屋内	
防水・保護基準	IP54 (屋内用ドーム) TVS 4,000V 避雷保護, サージ保護及び過電圧保護	
寸法	Φ120 x 83.7 mm	
重量	340g	